Biertap aansluitinstructie 2 kraans buffet met aanrecht spoelbak

Biertap materiaallijst:

- Biertap (4500,-)
- Koolzuurcylinder (250,-)
- Koolzuurdrukmeter 2 uitg. (250,-)
- Koolzuurslang(rood) 2x (25,-)
- Bierslang(wit) 2x (25,-)
- Steeksleutel (55,-)
- Tapkop 2x (50,-)
- Bierspatel (2,50)
- Bierborstel 3 delig (14,95)
- Overlooppijpje voor in spoelbak

Gebruiksaanwijzing:

- Plaats het buffet op de definitieve plaats. En zet het fust vlakbij de tap. Draai op de 4 hoeken de stelpoten uit
- Vul de de linker koelbak van de biertap met water door het deksel eraf te halen. De ronde spiralen moeten net onder water staan, dan zit er voldoende in. (let op geen water in het motor gedeelte gooien, geen water over de roermotor gooien!)
- Schroef de witte bierslangen aan de voorzijde van de biertap
- Schroef de rode slangen aan de onderzijde van de koolzuurdrukmeter vast.
- Schroef de andere kant van de rode slang aan de zijkant van de tapkop handvast (2 maal)
- Schroef de andere zijde van de witte slang op de bovenkant van de tapkop(bier gaat rechtomhoog) (2 maal)
- Op de koolzuurdrukmeter 2 kraantjes open zetten (met de stroomrichting mee)
- Pak de tapkop en controleer of de handel aan de zijkant omhoog staat, let op handel inknijpen/uittrekken(ligt aan model) en dan omhoog doen
- Zet de tapkop op het fusten draai deze een kwart slag met de klok mee, de handel inknijpen/uittrekken en dan omlaag drukken, het vat is nu aangeslagen (2 maal doen)
- Draai de ronde kraan bovenop de koolzuurcylinder open
- De druk op de koolzuurmeter moet 0.8 tot 1.2 zijn. Indien de druk onjuist staat kunt u deze afstellen middels de schroef die middenop de voorkant van de meter zit. Indraaien (met de klok mee) is meer druk; uitdraaien(tegen de klok in) is minder druk. Eenmaal teveel druk in het fust is er alleen middels tappen uit te halen, meter zakt niet bij uitdraaien. Controleer alle leidingen op lekkage
- Steek de stekker ongeveer 1 uur van te voren in het stopcontact de koeling gaat werken
- De biertap is nu gereed om te tappen. De eerste glazen zullen wat meer schuim bevatten, hetgeen normaal is.
- Indien u de biertap niet gebruikt, bv. ’s-Nachts kunt u alle leidingen aangesloten laten alleen de stekker uit het stopcontact halen en de ronde kraan boven op de koolzuurcylinder dichtdraaien
- **Lege fust verwisselen.** Alles blijft aangesloten staan, dus ook de koolzuur en de stroom. Een theedoek uit voorzorg rond de tapkop leggen en de handel in een keer inknijpen/ uittrekken en omhoog trekken. Tapkop een kwartslag tegen de klok indraaien en van het fust afhalen. Op het nieuwe fust plaatsen en weer vastzetten. (Tijdens het tappen kan er een luchtbel voorbij komen en/of de eerste glazen schuimen weer wat meer.)
- (voor het afbouwen van de biertap: -koolzuur dichtdraaien, -vaten afkoppelen, -water uit de biertap laten lopen door het kraantje onder de kijkslang en in een emmer leeg te laten lopen, - alle slangen loskoppelen)

Proost en veel Plezier,
J.P.Alsem

Ps. ’s-Nachts na afloop van de party de biertap **nooit** buiten en of in de regen laten staan!